WINTERBLADE 1332

CONDAT

Haute Performance

LUBRIFIANT EVANESCENT POUR TABLES DE MACHINES A BOIS

PRESENTATION

« WINTERBLADE 1332 » est un lubrifiant évanescent onctueux, exempt de chlore et de soufre ajouté, destiné à la lubrification des tables de machines à bois.

LES « PLUS » DU PRODUIT

- Evite le gommage en présence de résine
- Contact fortuit alimentaire, INS H1
- Faible pression de vapeur

AVANTAGES

- Evite le gommage en présence de résine, lors du travail sur bois de conifères.
- Très bon comportement au froid. Ne craint pas le gel.
- Faible viscosité cinématique facilitant l'application du produit par les moyens habituels.
- Après évaporation de la base solvant, le film résiduel est très faible et non collant.
- Couleur claire facilitant le contrôle d'aspect.
- Grand agrément d'emploi ; faible odeur.
- Faible pression de vapeur ; haut point d'éclair.

CARACTERISTIQUES

	Unités	***WINTERBLADE 1332***
Aspect	/	**Limpide**
Couleur	/	**Incolore à blond clair**
Densité à 15°C	*g / cm³*	**≈ 0.814**
Point d'éclair vase ouvert	*°C*	**> 100**
Point d'écoulement	*°C*	**- 27**
Viscosité cinématique à 20°C	*mm ² / s*	**≈ 3.7**
Viscosité cinématique à 40°C	*mm ² / s*	**≈ 2.5**
Viscosité cinématique à 100°C	*mm ² / s*	**≈ 1.08**
Corrosion cuivre	/	**1b**
Température de stockage	*°C*	**0° à 50°C**

Les données ci-dessus correspondent à une production moyenne et ne constituent pas des spécifications

HYGIENE ET SECURITE

☞ Voir la fiche de données de sécurité.

WINTERBLADE 1332

CONDAT - 104 Av. Frédéric Mistral - B.P. 16 - 38670 Chasse/Rhône - FRANCE
Tel. +33 (0)4 78 07 38 38 • Fax +33 (0)4 78 07 38 00 • www.condat.fr

Société certifiée ISO 9001 - Fiches de sécurité disponibles sur www.condat.fr / *Company certified ISO 9001 - Safety data sheets available on www.condat.fr*
Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation doivent être effectués.
This information shall not involve our liability in case of inappropriate application. Tests must be completed prior to utilisation.

Fiche Produit