Agent anti-adhésif, Type TR 12 PLUS

Version: Février 2019

Application

- Agent spécial pour les unités de pulvérisation des plaqueuses de chants.

Propriétés du produit

- Cet agent empêche les résidus de colle d'adhérer sur les rouleaux de pression.
- Il n'a pas de silicone et on peut vernir dessus sans enlever les restes de l'agent avant.

Conseils d'utilisation

- Remplissez les bidons de l'installation de pulvérisation avec l'agent anti-adhésif.

Propriétés physiques et chimiques

Etat physique:	Liquide
Couleur:	Verdâtre
Odeur:	typique
Stabilité de stockage:	Au minimum 2 ans, dans les conditions normales de stockage

Informations réglementaires

- Liquide et vapeurs très inflammables.
- Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- Provoque une sévère irritation des yeux.
- Nocif par inhalation.
- Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- Contient N-ethyl-N-[2-[1-(2-methylpropoxy)ethoxy]ethyl]-4-(phenylazo)aniline. Peut produire une réaction allergique.
- Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
- Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement des protection des yeux / du visage.
- EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin / …
- EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porter et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Considérations relatives à l'élimination

- Ne pas déverser le produit dans les égouts
- Videz complètement le récipient. Après vidange, aérer dans un endroit sûr, loin des étincelles et du feu. Les résidus peuvent présenter le risque d'explosion. Ne pas percer, découper ou souder des fûts non nettoyés. Envoyer au récupérateur de fûts ou de métaux.

Bidons livrables

5 lt

30 lt

200 lt

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die Beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.

FSG Schäfer GmbH
Boschstr. 14 D-48703 Stadtlohn
Tel.: +49 (0) 2563/9395-0 · Fax: +49 (0) 2563/9395-25
Email: verkauf@fsg-schaefer.de
Internet: www.fsg-schaefer.de