FSG Schäfer GmbH
Instandsetzungs-Materialien für Möbeloberflächen

Fiche Technique

Refrigeratore FSG, Type KM 1

Version: 01.01.2019

Application

- Liquide spécial pour les unités de pulvérisation des plaqueuses de chants.

Propriétés du produit

- Ce liquide va refroidir le joint de colle après le procédé de plaquer la bande de chant

Conseils d'utilisation

- Application manuelle:
  Imbibez suffisamment un chiffon de coton blanc, propre et doux et frottez la surface à nettoyer
  Attention: il ne faut pas utiliser des chiffons à fibres synthétiques (charges électrostatiques)

- Application par pulvérisation:
  Remplissez les bidons de l'installation de pulvérisation avec le nettoyant.

Propriétés physiques et chimiques

Etat physique:	Liquide
Couleur:	Bleuâtre
Odeur:	Odeur alcoolique
Stabilité de stockage:	Au minimum 2 ans, dans les conditions normales de stockage

Informations réglementaires

- Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux.
- Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

Auszug aus den Gesetzestexten. Weitere Angaben siehe Etikett und EG-Sicherheitsdatenblatt.

Considérations relatives à l'élimination

- Ne pas déverser le produit dans les égouts
- Videz complètement le récipient. Après vidange, aérer dans un endroit sûr, loin des étincelles et du feu. Les résidus peuvent présenter le risque d'explosion. Ne pas percer, découper ou souder des fûts non nettoyés. Envoyer au récupérateur de fûts ou de métaux.

Bidons livrables

1 lt

5 lt

30 lt

200 lt

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die Beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.

FSG Schäfer GmbH
Boschstr. 14 D-48703 Stadtlohn
Tel.: +49 (0) 2563/9395-0 · Fax: +49 (0) 2563/9395-25
Email: verkauf@fsg-schaefer.de
Internet: www.fsg-schaefer.de