Nettoyant surfaces plastiques
FSG, Type 925 PLUS

Version: Février 2019

Application

- Le nettoyant FSG, Type 925 PLUS enlève les salissures sur des surfaces synthétiques sans laisser de trace (application manuelle).
- Il peut aussi être utilisé dans les installations de nettoyage (unités de pulvérisation + roues de polissage) des plaqueuses de chants.

Propriétés du produit

- Il élimine facilement les films de graisse, les empreintes digitales, les traces de colle, d'adhésifs, de stylo à bille, de crayon à papier et de feutre.
- Il est également approprié pour supprimer des restes d'anciennes étiquettes.
- Il contient principalement des composants végétaux.

Conseils d'utilisation

- Application manuelle:
  Imbibez suffisamment un chiffon de coton blanc, propre et doux et frottez la surface à nettoyer
  Attention : il ne faut pas utiliser des chiffons à fibres synthétiques (charges électrostatiques)

- Application par pulvérisation :
  Remplissez les bidons de l'installation de pulvérisation avec le nettoyant.

Propriétés physiques et chimiques

Etat physique:	Liquide
Couleur:	Rougeâtre
Odeur:	Odeur alcoolique
Stabilité de stockage:	Au minimum 2 ans, dans les conditions normales de stockage

Informations réglementaires

- Liquide et vapeurs très inflammables.
- Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- Nocif par inhalation.
- Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- Contient 1-phenylazo-2-naphthol. Peut produire une réaction allergique.
- Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
- Éviter le rejet dans l'environnement.
- Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement des protection des yeux / du visage.
- EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin / …
- EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

Considérations relatives à l'élimination

- Ne pas déverser le produit dans les égouts
- Vides complètement le récipient. Après vidange, aérer dans un endroit sûr, loin des étincelles et du feu. Les résidus peuvent présenter le risque d'explosion. Ne pas percer, découper ou souder des fûts non nettoyés. Envoyer au récupérateur de fûts ou de métaux.

Bidons livrables

5 lt

30 lt

200 lt

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die Beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.

FSG Schäfer GmbH
Boschstr. 14 D-48703 Stadtlohn
Tel.: +49 (0) 2563/9395-0 · Fax: +49 (0) 2563/9395-25
Email: verkauf@fsg-schaefer.de
Internet: www.fsg-schaefer.de