AKRON XMO

GRAISSE COMPLEXE LONGUE DUREE DE HAUTE PERFORMANCE CONTENANT DES LUBRIFIANTS SECS

Développée autour d'une combinaison de savon complexe de lithium/calcium, d'une huile de base semi synthétique de viscosité élevée, la graisse AKRON XMo bénéficie d'une association de graphite/MoS2 fonctionnant en synergie. AKRON XMo est utilisable pour la lubrification générale de la plupart des organes mécaniques fonctionnant à la fois dans des conditions très sévères de charge et de chocs, en milieu humide ou sec, dans un environnement de pollution fine et abrasive.

AVANTAGES

- D'exceptionnelles performances AW et EP permettant d'améliorer considérablement la lubrification en cas de graissage limite grâce aux lubrifiants secs qui apportent : un pouvoir séparateur des surfaces de frottement, une réduction de la friction de celles-ci, ainsi qu'une régulation d'usure et de leur géométrie,
- Une exceptionnelle adhérence sur tous supports garantissant une faible consommation
- Une très grande stabilité au cisaillement mécanique sous fortes contraintes évitant les ramollissements qui expliquent des consommations plus ou moins élevées constatées avec certaines autres graisses,
- Une très bonne résistance à l'oxydation entraînant une faible création de cendre, et une longue durée en service.

APPLICATIONS

AKRON XMo est utilisable dans tous les secteurs industriels où le frottement de glissement est à privilégier. **AKRON XMo** trouve ses applications sur tous les roulements chargés fonctionnant à faibles vitesses, les paliers lisses, les engrenages ouverts, les glissières ; en **Transport** : graissage général des véhicules, transmissions, sellettes ; dans les entreprises de **Travaux Publics/Carrières/Sablières** pour le graissage général des engins y compris ceux équipés de systèmes de graissage centralisé.

CARACTERISTIQUES

	Units	
Couleur		**Noire**
Epaississant		**Lithium + Calcium**
Grade NLGI		**2**
Point de goutte	°C	**>185**
Nature huile de base		**½ synthétique**
Viscosité huile de base à 40°C	mm^2/s	**360**
Température d'utilisation	°C	**-30 à +150**

DONNEES COMPLEMENTAIRES

AKRON XMo garantit une économie de consommation de graisse entraînant une réduction des rejets tout en assurant une très nette augmentation du taux de service des machines.

CONDAT - 104 Av. Frédéric Mistral - 38670 Chasse sur Rhône - France
Tel. +33 (0)4 78 07 38 38 - **condat@condat.fr** - **www.condat.fr**

Fiches de sécurité disponibles sur demande. Données correspondant à une production moyenne. Elles ne constituent pas des spécifications. / Safety data sheets available on request. Data corresponding to a production average. They are not specifications.

Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation doivent être effectués. Condat se réserve le droit, sans préavis, de faire évoluer la formulation de ses produits. / This information shall not involve our liability in case of inappropriate application. Tests must be completed prior to utilisation. This information does not imply any liability on our part in the event of faulty application. Tests must be carried out prior to each use. Condat reserves the right to change product formulations without prior notice.

R0625